



LADENMÜHLE | SHOP GRINDER

EK43



EK43

Spannung // Frequenz // Phasen Voltage // frequencies // phases	100-120 V // 50 Hz // 1~ 100-120 V // 60 Hz // 1~ 200-240 V // 50 Hz // 1~ 200-240 V // 60 Hz // 1~
Leerlaufdrehzahl Idle speed	1450 rpm (50 Hz) 1760 rpm (60 Hz)
Mahlscheiben-Durchmesser Grinding disc diameter	98 mm 3.86 in
Mahlscheiben-Material Grinding disc material	Hartgussstahl Cast steel
Mittlere Mahlleistung* Average grinding capacity*	ca. 25 g / s
Trichterinhalt Hopper capacity	ca. 1500 g ca. 3.31 lb
Max. Nennaufnahme Max. nominal power	1300 W
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (w x h x d)	23 x 77 x 41 cm
Verpackungsmaße (B x H x T) Dimensions of packing (w x h x d)	37 x 67 x 55 cm
Nettogewicht Net weight	26 kg
Bruttogewicht Gross weight	30 kg
Zertifizierung Certifications	CE, CB, ETL Safety, ETL Sanitation
Normen Standards	IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2-64 ANSI / UL 763 ANSI / NSF 8 CSA-C22.2 No. 195
Standardfarben Standard colours	Schwarz-matt-feinstruktur Matt black finestructure Weiß-matt-feinstruktur Matt white finestructure Kupfer Copper

SONDERAUSSTATTUNG

- Mahlscheiben und Vorbrecher für Getreide oder für andere Mahlgüter
- Spezial-Mahlscheiben und Vorbrecher für türkisch-feine Vermahlung

SPECIAL EQUIPMENT

- Grinding discs and prebreaker for grains or for other grinding goods
- Special grinding discs and prebreaker for turkish fine grinding

*Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad | Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.
Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

*Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness | All measured values under laboratory conditions.
Other electric specifications available on request | Subject to change without prior notice.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dank herausragender Partikelgrößenverteilung sind hohe Extraktionsraten für den besten Geschmack möglich
- Premium Hartguss-Mahlscheiben
- Robuste Mühle mit hoher Mahlleistung
- Vielseitiger Einsatz: Filter-, Espresso-, oder türkisch-feine Vermahlung
- Vermahlung anderer Mahlgüter wie Gewürze, Getreide, Mohn und Leinsaat mit individuellen Mahlscheiben möglich
- Einfache und präzise Mahlgradeinstellung

KEY FEATURES

- Outstanding particle size spreads feature high extraction rates and the best possible taste
- Premium cast steel grinding discs
- Robust grinder with high grinding capacity
- Suitable for different applications: filter, espresso, or turkish-fine coffee grinding
- Grinding of other grists such as spices, grain, poppy-seed and linseed is possible with individual grinding discs
- Easy and precise grind adjustment



COMPANY OF THE HEMRO GROUP

MAHLKÖNIG GmbH & Co. KG | Tilsiter Straße 142 | 22047 Hamburg
Tel.: +49 40 - 69 69 40-0 | Fax: +49 40 - 696 940 45 | office@mahlkoenig.de | www.mahlkoenig.de